



# KEIYU NDT

## 防潮防撞安全攜帶箱







# KEIYU NDT



## AI-4-2713



序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	上蓋	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋, 超厚4.5毫米
2	下蓋	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋, 超厚5毫米
3	裝飾條	2	透明樹脂	橙色	帶夜光
4	箱扣	2	高強度複合樹脂-不鏽鋼	黑色	帶安全鎖
5	提手	1	高強度複合樹脂-柔軟塑膠	黑色+灰色	包軟膠
6	濕度表	1	ABS電鍍		範圍0~100%RH, 精度±7%RH
7	隔濕透氣膜	1			AP145+3M

外形尺寸: 458 (長) × 347 (寬) × 204 (高) mm  
 底箱內空尺寸: 400 (長) × 270 (寬) × 130 (高) mm  
 上蓋內空尺寸: 400 (長) × 270 (寬) × 55 (高) mm  
 淨重: 4.0 公斤

### 特點:

- 5米高距離自由落下, 箱體不會破裂, 箱扣不會彈開, 依然保持密封性能。
- IP67 一米水深, 放置30分鐘, 不會有滲水現象。
- 上蓋最大打開97±3度, 在水平地面打開狀態下, 上蓋不會自動落下, 而且箱體不會整體向後傾倒。
- 箱扣在打開呈水平狀態下, 具有自穩定性能, 不會自動倒落。
- 強化壁厚, 保證超級強度; 邊角小圓角, 側面超小傾斜角度, 保證最大有效容積。箱底面積為 390x260 mm。
- 裝飾條帶夜光功能, 保證在10米距離外可清晰辨識。

## AI-5-3316



序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	上蓋	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋, 超厚4.5毫米
2	下蓋	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋, 超厚5毫米
3	裝飾條	2	透明樹脂	橙色	帶夜光
4	箱扣	2	高強度複合樹脂-不鏽鋼	黑色	帶安全鎖
5	提手	1	高強度複合樹脂-柔軟塑膠	黑色+灰色	包軟膠
6	濕度表	1	ABS電鍍		範圍0~100%RH, 精度±7%RH
7	隔濕透氣膜	1			AP145+3M

外形尺寸: 552 (長) × 400 (寬) × 236 (高) mm  
 底箱內空尺寸: 500 (長) × 330 (寬) × 160 (高) mm  
 上蓋內空尺寸: 500 (長) × 330 (寬) × 55 (高) mm  
 淨重: 5.8 公斤

### 特點:

- 5米高距離自由落下, 箱體不會破裂, 箱扣不會彈開, 依然保持密封性能。
- IP67 一米水深, 放置30分鐘, 不會有滲水現象。
- 上蓋最大打開97±3度, 在水平地面打開狀態下, 上蓋不會自動落下, 而且箱體不會整體向後傾倒。
- 箱扣在打開呈水平狀態下, 具有自穩定性能, 不會自動倒落。
- 強化壁厚, 保證超級強度; 邊角小圓角, 側面超小傾斜角度, 保證最大有效容積。箱底面積為 490x320 mm。
- 裝飾條帶夜光功能, 保證在10米距離外可清晰辨識。

## AI-6-4020



序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	上蓋	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋, 超厚4.5毫米
2	下蓋	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋, 超厚5毫米
3	裝飾條	2	透明樹脂	橙色	帶夜光
4	箱扣	2	高強度複合樹脂-不鏽鋼	黑色	帶安全鎖
5	大提手	1	高強度複合樹脂-柔軟塑膠	黑色+灰色	包軟膠
6	小提手	1	高強度複合樹脂-柔軟塑膠	黑色+灰色	包軟膠
7	濕度表	1	ABS電鍍		範圍0~100%RH, 精度±7%RH
8	隔濕透氣膜	1			AP145+3M

外形尺寸: 652.5 (長) × 468.5 (寬) × 277 (高) mm  
 底箱內空尺寸: 600 (長) × 400 (寬) × 200 (高) mm  
 上蓋內空尺寸: 600 (長) × 400 (寬) × 55 (高) mm  
 淨重: 8.6 公斤

### 特點:

- 5米高距離自由落下, 箱體不會破裂, 箱扣不會彈開, 依然保持密封性能。
- IP67 一米水深, 放置30分鐘, 不會有滲水現象。
- 上蓋最大打開97±3度, 在水平地面打開狀態下, 上蓋不會自動落下, 而且箱體不會整體向後傾倒。
- 箱扣在打開呈水平狀態下, 具有自穩定性能, 不會自動倒落。
- 強化壁厚, 保證超級強度; 邊角小圓角, 側面超小傾斜角度, 保證最大有效容積。箱底面積為 590x390 mm。
- 裝飾條帶夜光功能, 保證在10米距離外可清晰辨識。



# 防潮防撞安全攜帶箱

## AI-4-2713T 可搭配托架

序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	托架	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋
2	拉桿把手	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋
3	托架鎖扣	4	高強度複合樹脂	橙色	曬紋
4	萬向輪鎖止鈕	2	高強度複合樹脂	橙色	光面
5	拉桿	1	不鏽鋼質感	鏽色	光面

外形尺寸： 458 (長) × 463 (寬) × 240 (高) mm  
拉桿三節可調，最大離地高度：907 mm

### 特點：

- 托架與箱體結合時，不需人為操作托架鎖扣，使用者只需要按壓箱體和托架即可鎖上，力度不超過5公斤力。
- 托架與箱體分離時，只需要將四個托架鎖扣分別撥動至解鎖位置，托架與箱體分離的力度不超過2公斤力。
- 拉桿在最低位置有自鎖性能，自鎖力度不低於10公斤力；按下拉桿把手中間的解鎖鈕方可操作拉桿；拉桿三節可調；拉桿完全拉出高度為907 mm。
- 按下萬向輪鎖止鈕的情況下，拉桿拉至最大位置，1.75米高斜拖安全箱時，安全箱最小離地間隙不低於40毫米。
- 萬向輪轉動設計，可以任意方向推行。
- 托架重量：3.7 公斤。



## AI-5-3316T 可搭配托架

序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	托架	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋
2	拉桿把手	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋
3	托架鎖扣	4	高強度複合樹脂	橙色	曬紋
4	萬向輪鎖止鈕	2	高強度複合樹脂	橙色	光面
5	拉桿	1	不鏽鋼質感	鏽色	光面

外形尺寸： 552 (長) × 517 (寬) × 272 (高) mm  
拉桿三節可調，最大離地高度：1035 mm

### 特點：

- 托架與箱體結合時，不需人為操作托架鎖扣，使用者只需要按壓箱體和托架即可鎖上，力度不超過5公斤力。
- 托架與箱體分離時，只需要將四個托架鎖扣分別撥動至解鎖位置，托架與箱體分離的力度不超過2公斤力。
- 拉桿在最低位置有自鎖性能，自鎖力度不低於10公斤力；按下拉桿把手中間的解鎖鈕方可操作拉桿；拉桿三節可調；拉桿完全拉出高度為1035 mm。
- 按下萬向輪鎖止鈕的情況下，拉桿拉至最大位置，1.75米高斜拖安全箱時，安全箱最小離地間隙不低於40毫米。
- 萬向輪轉動設計，可以任意方向推行。
- 托架重量：4.2 公斤。



## AI-6-4020T 可搭配托架

序號	名稱	數量	材料	顏色	備註
1	托架	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋
2	拉桿把手	1	高強度複合樹脂	黑色	曬紋
3	托架鎖扣	4	高強度複合樹脂	橙色	曬紋
4	萬向輪鎖止鈕	2	高強度複合樹脂	橙色	光面
5	拉桿	1	不鏽鋼質感	鏽色	光面

外形尺寸： 770 (長) × 468.5 (寬) × 312 (高) mm  
拉桿三節可調，最大離地高度：1288 mm

### 特點：

- 托架與箱體結合時，不需人為操作托架鎖扣，使用者只需要按壓箱體和托架即可鎖上，力度不超過5公斤力。
- 托架與箱體分離時，只需要將四個托架鎖扣分別撥動至解鎖位置，托架與箱體分離的力度不超過2公斤力。
- 拉桿在最低位置有自鎖性能，自鎖力度不低於10公斤力；按下拉桿把手中間的解鎖鈕方可操作拉桿；拉桿三節可調；拉桿完全拉出高度為1288 mm。
- 按下萬向輪鎖止鈕的情況下，拉桿拉至最大位置，1.75米高斜拖安全箱時，安全箱最小離地間隙不低於40毫米。
- 萬向輪轉動設計，可以任意方向推行。
- 托架重量：4.6 公斤。







www.keiyu-ndt.com.tw



精密儀器防撞搬運



防水防潮設計



照相器材防潮防撞



夜視反光條設計



貴重物品儲存與搬運



斜拉設計



緊急救援器材運輸



萬向側推設計



軍事用品儲存與搬運



箱體與托架分離設計

